

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15722765 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 - 38 |
| Index, PR | 133 A6 / 129 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 135 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 15722765 |
| EAN | 8903094003549 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 - 38 |
| Index, PR | 133 A6 / 129 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 135 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,59 |
| Empfohlene Felgengröße | W14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,80 |
| Reifenbreite [mm] | 395 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.585 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 746 |
| Abrollumfang [mm] | 4.660 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 A6 | 2060 | 30 | | 1,80 | |
| 129 A8 | 1850 | 40 | | 1,80 | |