

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722825
Reifengröße (gültig)	20.8 - 42
Index, PR	168 A6 / 164 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722825
EAN	8903094062751
Reifengröße (gültig)	20.8 - 42
Index, PR	168 A6 / 164 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 135
Karkasseneigenschaften	Dual Bead
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	184,30
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	909
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	5.733
Profiltiefe [mm]	42,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A6	5600	30		3,20	
164 A8	5000	40		3,20	