

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726149
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 26
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RT 857



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der RT 857 ist geeignet für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Er besitzt sehr gute Fahreigenschaften im Transportbereich.
- Die hohe Belastbarkeit durch Polyester-Gürtellagen und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen robust und schützen ihn vor Einfahrverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726149
EAN	8903094045624
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 26
Alternativgröße 1	18.4R26
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RT 857
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,56
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W15L, W16L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.442
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4.297
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	323,53
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		1,60	
143 B	2725	50		1,60	