

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726150
Reifengröße (gültig)	250 / 85 R 28
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726150
EAN	8903094037520
Reifengröße (gültig)	250 / 85 R 28
Alternativgröße 1	9.5R28
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,20
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7, W9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	251
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.137
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.421
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	70,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A8	1120	40		1,60	
112 B	1120	50		1,60	