

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726170	
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28	
Index, PR	124 A8 / 124 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Agrimax RT 855	



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung

- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft



Technische Informationen

Artikelnummer	15726170
EAN	8903094021574
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Alternativgröße 1	12.4R28
Index, PR	124 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,06
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	569
Abrollumfang [mm]	3.743
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenbreite [mm]	31
Reifeninhalt 75% [ltr.]	125,25
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		1,60	
124 B	1600	50		1,60	