

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726200	
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28	
Index, PR	139 A8 / 139 B	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Agrimax RT 855	



## **Hinweise und Merkmale**

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung

- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15726200
EAN	8903094021710
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,27
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	638
Abrollumfang [mm]	4.241
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	246,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		1,60	
139 B	2430	50		1,60	