

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726310 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 34 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726310 |
| EAN | 8903094021772 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 34 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R34 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 134,71 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 475 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.646 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 721 |
| Abrollumfang [mm] | 4.865 |
| Profiltiefe [mm] | 52,0 |
| Stollenbreite [mm] | 40 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 353,25 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 A8 | 3075 | 40 | | 1,60 | |
| 147 B | 3075 | 50 | | 1,60 | |