

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726312
Reifengröße (gültig)	IF 580 / 80 R 34 CFO
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726312
EAN	8903094044641
Reifengröße (gültig)	IF 580 / 80 R 34 CFO
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	236,00
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21A, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	586
Profilbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.792
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	810
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.422
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	570,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		3,60	