

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726320
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 60 R 34
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726320
EAN	8903094063628
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 60 R 34
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,67
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	650
Profilbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.954
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	489
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		2,40	