

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726412
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726412
EAN	8903094038374
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,57
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD16L
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	847
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.595
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	516,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		3,60	
170 B	6000	50		3,60	