

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726415       |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 85 R 38  |
| Index, PR            | 176 A8 / 173 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax Fortis |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15726415       |
| EAN                          | 8903094029730  |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 85 R 38  |
| Index, PR                    | 176 A8 / 173 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax Fortis |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 350,00         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW23B          |
| Zulässige Felgengröße        | DW21B, DW20B   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 675            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.071          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 935            |
| Abrollumfang [mm]            | 6.184          |
| Profiltiefe [mm]             | 64,5           |
| Stollenanzahl                | 21x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 894            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 A8 | 7100               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 173 D  | 6500               | 65                     |              | 2,40            |              |