

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726415
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726415
EAN	8903094029730
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	350,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	675
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.071
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	935
Abrollumfang [mm]	6.184
Profiltiefe [mm]	64,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	894
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		2,40	
173 D	6500	65		2,40	