

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726451 |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 85 R 42 CFO |
| Index, PR | 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15726451 |
| EAN | 8903094046904 |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 85 R 42 CFO |
| Index, PR | 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 379,81 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 650 |
| Profilbreite [mm] | 610 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.173 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 965 |
| Speed Radius Index (SRI) | 1.025 |
| Abrollumfang [mm] | 6.400 |
| Profiltiefe [mm] | 65,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 898 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 D | 8000 | 65 | | 2,40 | |