

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726458       |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 80 R 46  |
| Index, PR            | 170 A2 / 159 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15726458       |
| EAN                          | 8903094046072  |
| Reifengröße (gültig)         | 420 / 80 R 46  |
| Alternativgröße 1            | 16.9R46        |
| Index, PR                    | 170 A2 / 159 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 855 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 159,93         |
| Empfohlene Felgengröße       | W13            |
| Zulässige Felgengröße        | W12            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]            | 418            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.840          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 863            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.641          |
| Profiltiefe [mm]             | 51,0           |
| Stollenanzahl                | 26x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 371,75         |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 A2 | 6000               | 10                     |              | 3,20            |              |
| 159 D  | 4375               | 65                     |              | 3,20            |              |