

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726460
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726460
EAN	8903094021826
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Alternativgröße 1	18.4R46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	188,66
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	W16A, DD16, W16L, DD16L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.936
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	895
Abrollumfang [mm]	5.871
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	24x2
Stollenbreite [mm]	41
Reifeninhalt 75% [litr.]	451,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		2,40	
158 B	4250	50		2,40	