

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726539
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726539
EAN	8903094067909
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,65
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W8L, W9
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	348
Abrollumfang [mm]	2.287
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	