

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726602 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 20 |
| Index, PR | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765 |



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726602 |
| EAN | 8903094021987 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 20 |
| Index, PR | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 59,80 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W11, W13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.082 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 482 |
| Abrollumfang [mm] | 3.213 |
| Profiltiefe [mm] | 42,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Stollenbreite [mm] | 32 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 123,75 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 132 A8 | 2000 | 40 | | 2,40 | |
| 132 B | 2000 | 50 | | 2,40 | |