

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726611	
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24	
Index, PR	122 D	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Agrimax RT 765	





## **Hinweise und Merkmale**

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15726611
EAN	8903094063017
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24
Index, PR	122 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,50
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, W12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.152
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.395
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	33
Reifeninhalt 75% [ltr.]	123,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 D	1500	65		1,60	