

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726623
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726623
EAN	8903094068838
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,20
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	534
Abrollumfang [mm]	3.538
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	31x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	