

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15726644               |
| Reifengröße (gültig) | 19.5L R 24             |
| Index, PR            | 157 A8 / 154 B         |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | Agro Industrial RT 747 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Breite Kontaktfläche sorgt für optimale Bodenschonung.
- Reduzierter Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Neues Stollendesign mit optimaler Traktion.
- Stabile Karkassenkonstruktion bietet hohe Tragkraftreserven.
- Spezielle Gummimischung sorgt für lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15726644               |
| EAN                          | 8903094016822          |
| Reifengröße (gültig)         | 19.5L R 24             |
| Alternativgröße 1            | 500/70R24              |
| Index, PR                    | 157 A8 / 154 B         |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Agro Industrial RT 747 |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 114,40                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 16                     |
| Zulässige Felgengröße        | 15                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,00                   |
| Reifenbreite [mm]            | 485                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.320                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 585                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.949                  |
| Profiltiefe [mm]             | 42,0                   |
| Stollenanzahl                | 18x2                   |
| Stollenbreite [mm]           | 48                     |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 A8 | 4125               | 40                     |              | 3,00            |              |
|        | 3750               | 50                     |              | 3,00            |              |