

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726788
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Karkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726788
EAN	8903094064601
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,67
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW18B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	603
Profilbreite [mm]	565
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	702
Abrollumfang [mm]	4.711
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	44,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	448,50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,00	