

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726790
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstractoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726790
EAN	8903094032952
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	181,94
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	724
Abrollumfang [mm]	4.810
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	489
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		2,40	
158 D	4250	65		2,40	