

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726790       |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 70 R 30  |
| Index, PR            | 161 A8 / 158 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax Fortis |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstractoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15726790       |
| EAN                          | 8903094032952  |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 70 R 30  |
| Index, PR                    | 161 A8 / 158 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax Fortis |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 181,94         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW20B          |
| Zulässige Felgengröße        | DW18L, W18L    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 611            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.602          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 724            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.810          |
| Profiltiefe [mm]             | 58,0           |
| Stollenanzahl                | 18x2           |
| Stollenbreite [mm]           | 43             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 489            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 161 A8 | 4625               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 158 D  | 4250               | 65                     |              | 2,40            |              |