

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726805
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 32 CFO
Index, PR	183 A8 / 183 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726805
EAN	8903094059249
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 32 CFO
Index, PR	183 A8 / 183 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	337,30
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	716
Profilbreite [mm]	676
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.879
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	851
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.653
Profiltiefe [mm]	61,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	778,87
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 A8	8750	40		3,20	
183 B	8750	50		3,20	