

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726851
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726851
EAN	8903094045228
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,65
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20A, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	603
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.704
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	757
Abrollumfang [mm]	5.070
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		2,40	