

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726960 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 70 R 38 |
| Index, PR | 181 A8 / 178 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Fortis |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726960 |
| EAN | 8903094032969 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 70 R 38 |
| Index, PR | 181 A8 / 178 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Fortis |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 384,44 |
| Empfohlene Felgengröße | DW25B |
| Zulässige Felgengröße | DW23B, DW27B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 798 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.085 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 912 |
| Abrollumfang [mm] | 6.202 |
| Profiltiefe [mm] | 60,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 181 A8 | 8250 | 40 | | 2,40 | |
| 178 D | 7500 | 65 | | 2,40 | |