

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726961	
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38	
Index, PR	166 D	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Agrimax RT 765M	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15726961
EAN	8903094066773
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765M
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	284,48
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.751
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.