

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726963
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38 CFO
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726963
EAN	8903094069620
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38 CFO
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	424,80
Empfohlene Felgenreöße	DW28B
Zulässige Felgenreöße	DW25B, DW27B, DW30B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	804
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Abrollumfang [mm]	6.155
Profiltiefe [mm]	66,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 D	9750	65		2,00	