

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15726984             |
| Reifengröße (gültig) | IF 710 / 70 R 42 CFO |
| Index, PR            | 179 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | BKT                  |
| Profil               | Agrimax Force        |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss
- Der BKT Agrimax Force ist in dieser Größe auch für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) geeignet

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15726984             |
| EAN                          | 8903094040926        |
| Reifengröße (gültig)         | IF 710 / 70 R 42 CFO |
| Index, PR                    | 179 D                |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | BKT                  |
| Profil                       | Agrimax Force        |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 354,70               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW25B                |
| Zulässige Felgengröße        | DW23B                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                 |
| Reifenbreite [mm]            | 716                  |
| Profilbreite [mm]            | 650                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.061                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 919                  |
| Speed Radius Index (SRI)     | 975                  |
| Abrollumfang [mm]            | 6.168                |
| Profiltiefe [mm]             | 61,5                 |
| Stollenanzahl                | 21x2                 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 1.125,6              |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 179 D | 7750               | 65                     |              | 2,40            |              |