

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726985	
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 42	
Index, PR	170 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Agrimax RT 765	





Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.



Technische Informationen

Artikelnummer	15726985
EAN	8903094065493
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 42
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	272,66
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	655
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.043
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	916
Abrollumfang [mm]	6.147
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.