

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727100 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727100 |
| EAN | 8903094021376 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 126,78 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W18L, W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 530 |
| Profilbreite [mm] | 510 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.413 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 643 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.253 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 39 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 2,40 | |
| 149 D | 3250 | 65 | | 2,40 | |