

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727125 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 65 R 32 CHO |
| Index, PR | 178 A8 / 175 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Teris |



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15727125 |
| EAN | 8903094031412 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 65 R 32 CHO |
| Alternativgröße 1 | 30.5LR32 |
| Index, PR | 178 A8 / 175 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Teris |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 327,66 |
| Empfohlene Felgengröße | DW27B |
| Zulässige Felgengröße | DW25B, DH27B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 818 |
| Profilbreite [mm] | 735 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.853 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 838 |
| Abrollumfang [mm] | 5.587 |
| Profiltiefe [mm] | 57,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 178 A8 | 7500 | 40 | | 3,20 | |
| 175 B | 6900 | 50 | | 3,20 | |