

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727127
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727127
EAN	8903094039302
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Alternativgröße 1	30.5LR32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	304,00
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DH27B, DW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	775
Profilbreite [mm]	714
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	823
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.558
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,60	
178 B	7500	50		3,60	