

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727129
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h.
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch.
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand.
- Der spezielle Karkassenaufbau mit 6 Polyestergeräten sorgt für eine exzellente Standfestigkeit auf der Straße und auf dem Feld.
- Erstklassige Wärmeabfuhr durch neue Seitenwandmischung und verbesserte Wulst.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727129
EAN	8903094045297
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,53
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Profilbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.566
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	721
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.735
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		2,40	
149 E	3250	70		2,40	