

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727133
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 55 R 30 CFO
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyesterbeutel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss
- Der BKT Agrimax Force ist in dieser Größe auch für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15727133
EAN	8903094059904
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 55 R 30 CFO
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	199,60
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	716
Profilbreite [mm]	665
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.544
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	686
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.616
Profiltiefe [mm]	55,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		2,40	