

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727134
Reifengröße (gültig)	IF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727134
EAN	8903094065486
Reifengröße (gültig)	IF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	288,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	682
Profilbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.960
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	846
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.860
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		2,40	