

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727170 |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 80 R 38 |
| Index, PR | 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15727170 |
| EAN | 8903094062140 |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 80 R 38 |
| Index, PR | 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 111,14 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W11, W13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Profilbreite [mm] | 340 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.573 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 725 |
| Speed Radius Index (SRI) | 750 |
| Abrollumfang [mm] | 4.793 |
| Profiltiefe [mm] | 44,5 |
| Stollenanzahl | 26x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 D | 3250 | 65 | | 2,40 | |