

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727181 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 38 |
| Index, PR | 153 D / 150 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Sirio |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h.
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch.
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand.
- Der spezielle Karkassenaufbau mit 6 Polyestergeräten sorgt für eine exzellente Standfestigkeit auf der Straße und auf dem Feld.
- Erstklassige Wärmeabfuhr durch neue Seitenwandmischung und verbesserte Wulst.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15727181 |
| EAN | 8903094044290 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 38 |
| Index, PR | 153 D / 150 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Sirio |
| Karkasseneigenschaften | High Speed |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 170,65 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 530 |
| Profilbreite [mm] | 510 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.667 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 769 |
| Speed Radius Index (SRI) | 800 |
| Abrollumfang [mm] | 5.050 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 D | 3650 | 65 | | 2,40 | |
| 150 E | 3350 | 70 | | 2,40 | |