

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727185 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38 |
| Index, PR | 162 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727185 |
| EAN | 8903094032334 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38 |
| Index, PR | 162 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 195,21 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Zulässige Felgengröße | W18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 611 |
| Profilbreite [mm] | 566 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.745 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 790 |
| Speed Radius Index (SRI) | 825 |
| Abrollumfang [mm] | 5.247 |
| Profiltiefe [mm] | 55,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Stollenbreite [mm] | 46-47 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750 | 40 | | 2,40 | |
| 159 D | 4375 | 65 | | 2,40 | |