

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 15727187         |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 65 R 38 |
| Index, PR            | 169 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | Agrimax Force    |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 15727187         |
| EAN                          | 8903094059225    |
| Reifengröße (gültig)         | IF 650 / 65 R 38 |
| Index, PR                    | 169 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Agrimax Force    |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 250,83           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW23B            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40             |
| Reifenbreite [mm]            | 650              |
| Profilbreite [mm]            | 610              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.830            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 830              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 875              |
| Abrollumfang [mm]            | 5.510            |
| Profiltiefe [mm]             | 58,0             |
| Stollenanzahl                | 20x2             |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800               | 65                     |              | 2,40            |              |