

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727197
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727197
EAN	8903094063420
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	261,77
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	706
Profilbreite [mm]	630
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	881
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.926
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,20	
178 D	7500	65		3,20	