

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727214
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterkarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727214
EAN	8903094066148
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	344,92
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B, DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	715
Profilbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.061
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	921
Abrollumfang [mm]	6.182
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	893,00
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 D	9250	65		2,40	