

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727410 |
| Reifengröße (gültig) | 210 / 90 R 24 |
| Index, PR | 107 A8 / 107 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 955 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727410 |
| EAN | 8903094042531 |
| Reifengröße (gültig) | 210 / 90 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 8.3R24 |
| Index, PR | 107 A8 / 107 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 955 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 29,36 |
| Empfohlene Felgengröße | W7 |
| Zulässige Felgengröße | W6 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 214 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.010 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 462 |
| Abrollumfang [mm] | 3.027 |
| Profiltiefe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 107 A8 | 975 | 40 | | 2,40 | |
| 107 B | 975 | 50 | | 2,40 | |