

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727464
Reifengröße (gültig)	270 / 80 R 36
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727464
EAN	8903094067046
Reifengröße (gültig)	270 / 80 R 36
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,90
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, W10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.346
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	629
Abrollumfang [mm]	4.090
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	50		4,00	
134 B	2120	40		4,00	