

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727477
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727477
EAN	8903094055210
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Alternativgröße 1	9.5R40
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,14
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.454
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.445
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	31x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	