

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15727485	
Reifengröße (gültig)	300 / 85 R 42	
Index, PR	144 A8 / 144 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Agrimax RT 955	





Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzenund Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.



Technische Informationen

Artikelnummer	15727485
EAN	8903094040636
Reifengröße (gültig)	300 / 85 R 42
Alternativgröße 1	11.2R42
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,27
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W10, W11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.577
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.850
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	190,9
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	