

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727500
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727500
EAN	8903094027415
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Alternativgröße 1	9.5R44
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,64
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.556
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	739
Abrollumfang [mm]	4.788
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	34x2
Stollenbreite [mm]	23
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		4,00	
134 B	2120	50		4,00	