

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727583
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 46
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727583
EAN	8903094042555
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 46
Alternativgröße 1	11.2R46
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,29
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, W10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.683
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	792
Abrollumfang [mm]	5.169
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	