

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727630
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 50
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727630
EAN	8903094037612
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 50
Alternativgröße 1	12.4R50
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,46
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.846
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	873
Abrollumfang [mm]	5.618
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	34x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		3,60	
150 B	3350	50		3,60	