

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727680
Reifengröße (gültig)	IF 480 / 95 R 50
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727680
EAN	8903094058006
Reifengröße (gültig)	IF 480 / 95 R 50
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	286,30
Empfohlene Felgengröße	DW16B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	994
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.488
Profiltiefe [mm]	53,5
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		2,40	